



INFORMACIÓN TÉCNICA
FIJA+PLUS BUTIL

COMPOSICIÓN

Fija+Plus Butil es una banda impermeabilizante autoadhesiva y flexible compuesta por una goma de butilo autoprotegido con una lámina de aluminio reforzado.

APLICACIÓN

Aplicación en frío, sin necesidad de calentar. Sella y repara fisuras y grietas en todo tipo de materiales de construcción como vidrio, acero, plexiglas, policarbonato, madera, aluminio, PVC, etc.

CARACTERÍSTICAS

· Aplicación en frío
· Autoadhesivo, resistente al agua.
· Excelentes propiedades adhesivas abajas temperaturas
· Excelente estabilidad al calor
· No fluye con el calor
· No se produce migración de aceites
· Resistente a los desgarros, envejecimiento y UV.
· Libre de disolventes

Característica	Test	Valor
Resistencia a la tracción	EN 12311-1	Long. > 150 N/50mm ; Trans > 150 N/50mm
Elongación a la rotura	EN 12311-1	Long. > 20% ; Trans. >20%
Sólidos		100 %
Densidad	ATSM D 792	1.4 g/cm^3
Resistencia al pelado 90º	ASTM D 1000	> 90 N
Loop Tack Test	ASTM D 6195	> 80 N
Probe Tack Test	ASTM D 2979	> 8.0 N
Descuelgue vertical	ISO 7390	< 5mm
Temperatura de aplicación		+0ºC / +40ºC
Temperatura de servicio		-30ºC / +90ºC Hasta 160ºC durante 24h

MODO DE EMPLEO

Las superficies deben estar secas y limpias de grasa, polvo, etc. Si la superficie sobre la que se va a aplicar la banda adhesiva es porosa, se recomienda utilizar previamente una imprimación.
Desenrolle la cinta hasta la longitud deseada. Quite la banda de silicona de la cara adhesiva. Coloque la cinta sobre la superficie y presione con un rodillo o paño.

ALMACENAJE

Almacenar en lugar fresco y seco. Temperatura de almacenaje recomendada entre +5ºC y +30ºC. Un almacenamiento a temperaturas más elevadas puede provocar dificultad al quitar la banda de silicona al aplicar.
Consumir preferentemente antes de los 12 meses desde su fabricación.

PRESENTACIÓN

Rollo de 5cm x 5mt. Caja expositora 12 uds.
Rollo de 10cm x 10mt. Caja 8 uds.
Rollo de 20cm x 10mt. Caja 4 uds.
Rollo de 30cm x 10mt. Caja 4 uds.

NOTA

En caso de duda, les rogamos consulten a nuestro departamento técnico, el cual les indicará el producto idóneo para su trabajo o bien realizará las pruebas necesarias para la elección del mismo.
La información técnica incluida en este documento, así como el asesoramiento de nuestro departamento técnico ya sea verbal o por escrito, es el resultado de nuestra experiencia con el producto y debe considerarse como colaboración sin compromiso, ya que la utilización y/ó aplicación final de nuestros adhesivos queda fuera de nuestro control, declinando toda responsabilidad derivada de una utilización inadecuada. El cliente es el responsable de confirmar y valorar previamente a su utilización, mediante prueba o ensayo que el producto se adapta al empleo requerido.
Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a garantizar la calidad de nuestros productos, conforme a nuestros estándares de calidad.